

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  
СРЕДСТВ

300U



от 300 до 450 л.с.



Ø 40 см макс.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Высокая производительность, надежность и оптимальный вес – сильные стороны данного профессионального мульчера, оборудованного ротором с фиксированными зубьями и способного измельчать растительность диаметром до 40 см. Как и все прочие модели высокопрофессиональных лесных мульчеров FAE, модель 300U может быть адаптирована в соответствии с техническими требованиями любого производителя самоходных машин.



### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.



**Дополнительные удерживающие клыки**  
(по дополнительному заказу)

**Механическая или гидравлическая толкающая рама**  
(по дополнительному заказу)

**Задний щиток с гидравлическим приводом**  
для эффективной регулировки размера частиц

**Грабли для гидравлического щитка**  
(по дополнительному заказу)

**Механическая или гидравлическая трансмиссия**

**Возможно оснащение ротора зубьями типа В/3/HD или С/3/HD**

**Регулируемые салазки**

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес с ротором типа С (кг)	Вес с ротором типа В (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.						В/3+С/SS	С/3+С/3/SS
300/U - 225	300	450	370	510	250	415	2304	2784	3850	4190	400	80+2	50+2
300/U - 250	300	450	370	510	250	415	2544	3024	4010	4410	400	92+2	56+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.